



LT	Eksploatacinių savybių deklaracija	ESD – Nr.	01-01-01-04-S-21-154C-L
----	------------------------------------	-----------	-------------------------

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 4056233850826
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Struktūriniams medienos gaminiams
3. Gamintojas: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid, Vokietija
4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 3
6. Darnusis standartas ir notifikuoja(ji) įstaiga:

EN 14592:2008+A1:2012, Sistema 3; Tipo bandymą (ITT) atliko notifikuoja(ji) įstaiga: HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, Reg. Nr. NB 1034.

7. Europos techninis vertinimas ir vertinimo įstaiga: netaikoma
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Mato vienetas	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Būdingasis lenkimo momentas M_y, k	Nm	4,6	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis traukimo stipris f_{tens}, k	kN	7,5	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis traukimo parametras f_{ax}, k Būdingasis medienos tankis ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	10,3 406	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis galvutės traukimo stipris f_{head}, k Būdingasis medienos tankis ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	12,1 382	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis sukimo santykis $F_{tor}, k/R_{tor}, k$		>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Ilgamžiškumas		1 klasė pagal EN 1995-1-1, galvaninė cinko danga pagal ISO 2081 = Fe/Zn3/C	EN 14592:2008+A1:2012

9. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Johann Padura
Kokybės vadovas

Landscheid, 21.12.2020

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0
www.suki.de