



Vyhlásenie o parametroch

č. DoP 01-01-01-04-S-21-154D-L

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 4056233850833
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Pre produkty zo stavebného dreva na nosné účely
3. **Výrobca:** suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. **Spĺnomocnený zástupca:** nerelevantné
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma + Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**  
EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3; Notifikovaná osoba HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, identifikačné číslo NB1034, urobil prvotné skúšky (ITT) podľa systému 3.
7. **Európsky hodnotiaci dokument + Európske technické posúdenie:** nerelevantné
8. **Deklarované parametre**

Základné vlastnosti	jednotka	výkon/úkon	hEN
charakteristická hodnota plastového momentu $M_y$ , k	Nm	4,7	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická únosnosť v ťahu $f_{tens}$ , k	kN	7,5	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hodnota odolnosti proti vytiahnutiu $f_{ax}$ , k	N/mm <sup>2</sup>	16,1	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hustota dreva $\rho_k$	Kg/m <sup>3</sup>	436	
charakteristická hodnota pevnosti na pretiahnutie hlavy $f_{head}$ , k	N/mm <sup>2</sup>	12,1	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hustota dreva $\rho_k$	Kg/m <sup>3</sup>	382	
charakteristická Torzný pomer $F_{tor}$ , k/R <sub>tor</sub> , k		>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
trvanlivosť		Trieda 1 podľa EN 1995-1-1, galvanický zinkový povlak podľa ISO 2081 = Fe/Zn3/C	EN 14592:2008+A1:2012

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: pán Johann Padura (Zabezpečovania kvality)

Landscheid, 21.12.2020

**suki.international GmbH**

Suki-Straße 1

D-54526 Landscheid

Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0

www.suki.de