



BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОКАЗАТЕЛИ	DoP – No.	01-01-01-04-S-21-163C-L
----	---	-----------	-------------------------

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 4055334248372
2. Предвидена употреба/употреби: За дървени изделия за структурни цели
3. Производител: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. Упълномощен представител: неприложим
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3
6. Хармонизиран стандарт + Нотифициран орган/органи:
EN 14592:2008+A1:2012, маса ZA 1, система 3; Нотифицираното лице HFB Engineering GmbH,
Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, идентификационен номер NB1034, извърши първоначално
изпитване на типа по система 3
7. Орган за техническа оценка + Нотифициран орган/органи: неприложим
8. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Единица	експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерен момент на протичане M_y, k	Nm	4,6	EN 14592:2008+A1:2012
Характерен капацитет на опъване f_{tens}, k	kN	7,5	EN 14592:2008+A1:2012
Характерен параметър на изтегляне f_{ax}, k Характерна плътност на дървото ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	10,3 406	EN 14592:2008+A1:2012
Характерен параметър на издърпваща глава f_{head}, k Характерна плътност на дървото ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	12,1 382	EN 14592:2008+A1:2012
Характеристика Торсионно съотношение $F_{tor}, k/R_{tor}, k$		>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Трайност		Клас 1 съгласно EN 1995-1-1, галванично цинково покритие съгласно ISO 2081 = Fe / Zn3 / C	EN 14592:2008+A1:2012

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: Johann Padura (осигуряване на
качеството)

Landscheid, 03.03.2021

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0
www.suki.de