



LT	Eksplotacinių savybių deklaracija	ESD – Nr.	01-01-01-04-S-21-163A-L
----	-----------------------------------	-----------	-------------------------

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 4055334248358
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Struktūriniams medienos gaminiams
3. Gamintojas: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid, Vokietija
4. Įgallotasis atstovas: netaikoma
5. Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 3
6. Darnusis standartas ir notifikuoti įstaiga:

EN 14592:2008+A1:2012, Sistema 3; Tipo bandymą (ITT) atliko notifikuoti įstaiga: HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, Reg. Nr. NB 1034.

7. Europos techninis vertinimas ir vertinimo įstaiga: netaikoma
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Mato vienetas	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Būdingasis lenkimo momentas M_y, k	Nm	2,1	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis traukimo stipris $f_{tens, k}$	kN	4,6	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis traukimo parametras $f_{ax, k}$	N/mm ²	13,4	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis medienos tankis ρ_k	Kg/m ³	397	
Būdingasis galvutės traukimo stipris $f_{head, k}$	N/mm ²	13,9	EN 14592:2008+A1:2012
Būdingasis medienos tankis ρ_k	Kg/m ³	407	
Būdingasis sukimo santykis $F_{tor, k}/R_{tor, k}$		>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Ilgamžiškumas		1 klasė pagal EN 1995-1-1, galvaninė cinko danga pagal ISO 2081 = Fe/Zn3/C	EN 14592:2008+A1:2012

9. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):
Johann Padura
Kokybės vadovas

Landscheid, 03.03.2021

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0) -6575/71-0
www.suki.de