



PL	Deklaracja właściwości użytkowych	DoP – No.	01-01-01-04-S-21-163E-L
----	-----------------------------------	-----------	-------------------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4055334248396
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wyrobów z drewna budowlanego do celów konstrukcyjnych
3. Producent: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana i Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 14592:2008+A1:2012, System 3. Jednostka notyfikowana HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, numer identyfikacyjny 1034, dokonała pierwszego badania ITT wg systemu 3.
7. Europejski dokument oceny i Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne parametry	jednostki	Właściwości	Normą techniczną zharmonizowaną
charakterystyczny moment uplastycznienia $M_{y,k}$	Nm	4,9	EN 14592:2008+A1:2012
nośność charakterystyczna na rozciąganie $f_{tens,k}$	kN	7,9	EN 14592:2008+A1:2012
wytrzymałość na wyciąganie $f_{ax,k}$ gęstość charakterystyczna drewna ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	15,9 463	EN 14592:2008+A1:2012
wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie f_{ba} $f_{head,k}$ gęstość charakterystyczna drewna ρ_k	N/mm ² Kg/m ³	18,8 570	EN 14592:2008+A1:2012
charakterystyczny współczynnik skrećcia $F_{tor, k/R_{tor, k}}$		>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
Trwałość		Klasa 1 zgodnie z EN 1995-1-1, galwaniczna powłoka cynkowa zgodnie z ISO 2081 = Fe/Zn3/C	EN 14592:2008+A1:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Pan Johann Padura
Zapewnienie jakości

Landscheid, 03.03.2021

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0
www.suki.de