



CZ	Prohlášení o vlastnostech	DoP – No.	01-01-01-04-S-21-163D-L
----	---------------------------	-----------	-------------------------

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 4055334248389
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro nosné výrobky ze stavebního dřeva
3. Výrobce: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. Zplnomocněný zástupce: Nehodící se škrtněte
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6. Harmonizovaná norma + Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  
EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3. HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, číslo NB1034, provedl zkoušky ITT dle systému 3.
7. Evropský dokument pro posuzování + Evropské technické posouzení: Nehodící se škrtněte
8. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Jednotka	Vlastnosti				Harmonizovaná norma
Identifikační kód typu		4055334248389				
pro průměr	mm	3,5	4,0	4,5	5,0	
Charakteristický moment kluzu $M_y, k$	Nm	1,6	2,1	2,8	4,6	EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristická únosnost v tahu $f_{tens}, k$	kN	3,9	4,6	6,0	7,5	EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristický parametr vytažení $f_{ax}, k$ charakteristická hustota dřeva $\rho_k$	N/mm <sup>2</sup> Kg/m <sup>3</sup>	11,6 463	13,4 397	14,2 471	10,3 406	EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristický parametr protažení hlavy $f_{head}, k$ charakteristická hustota dřeva $\rho_k$	N/mm <sup>2</sup> Kg/m <sup>3</sup>	18,8 535	13,9 407	15,0 556	12,1 382	EN 14592:2008+A1:2012
Charakteristický torzní poměr $F_{tor}, k/R_{tor}, k$		>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
trvanlivost		Třída 1 podle EN 1995-1-1, Galvanické zinkování podle ISO 2081 = Fe/Zn3/C				EN 14592:2008+A1:2012

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Johann Padura (Kvalita Manažer)

Landscheid, 03.03.2021

**suki.international GmbH**  
Suki-Straße 1  
D-54526 Landscheid  
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0  
www.suki.de