



Vyhlásenie o parametroch

č. DoP 01-01-01-04-S-21-163D-L

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 4055334248389
2. Zamýšľané použitie/použitia: Pre produkty zo stavebného dreva na nosné účely
3. Výrobca: suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. Splnomocnený zástupca: nerelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
6. Harmonizovaná norma + Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3; Notifikovaná osoba HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, identifikačné číslo NB1034, urobil prvotné skúšky (ITT) podľa systému 3.
7. Európsky hodnotiaci dokument + Európske technické posúdenie: nerelevantné
8. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	jednotka	výkon/úkon				hEN
Typu výrobku		4055334248389				
pre priemer	mm	3,5	4,0	4,5	5,0	
charakteristická hodnota plastového momentu M_y, k	Nm	1,6	2,1	2,8	4,6	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická únosnosť v ťahu f_{tens}, k	kN	3,9	4,6	6,0	7,5	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hodnota odolnosti proti vytiahnutiu f_{ax}, k	N/mm ²	11,6	13,4	14,2	10,3	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hustota dreva ρ_k	Kg/m ³	463	397	471	406	
charakteristická hodnota pevnosti na pretiahnutie hlavy f_{head}, k	N/mm ²	18,8	13,9	15,0	12,1	EN 14592:2008+A1:2012
charakteristická hustota dreva ρ_k	Kg/m ³	535	407	556	382	
charakteristická Torzný pomer $F_{tor}, k/R_{tor}, k$		>1,5	>1,5	>1,5	>1,5	EN 14592:2008+A1:2012
trvanlivosť		Trieda 1 podľa EN 1995-1-1, galvanický zinkový povlak podľa ISO 2081 = Fe/Zn3/C				EN 14592:2008+A1:2012

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: pán Johann Padura (Zabezpečovania kvality)

Landscheid, 03.03.2021

suki.international GmbH

Suki-Straße 1

D-54526 Landscheid

Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0

www.suki.de