



Vyhlásenie o parametroch

č. DoP 01-01-01-04-S-21-156B-L

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 4056233854992
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Pre produkty zo stavebného dreva na nosné účely
3. **Výrobca:** suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid
4. **Spĺnomocnený zástupca:** nerelevantné
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma + Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**
EN 14592:2008+A1:2012, Systém 3; Notifikovaná osoba HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig, identifikačné číslo NB1034, urobil prvotné skúšky (ITT) podľa systému 3.
7. **Európsky hodnotiaci dokument + Európske technické posúdenie:** nerelevantné
8. **Deklarované parametre**

| Základné vlastnosti | jednotka | výkon/úkon | hEN |
|--|-------------------|---|-----------------------|
| charakteristická hodnota plastového momentu M_y , k | Nm | 2,1 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| charakteristická únosnosť v ťahu f_{tens} , k | kN | 4,6 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| charakteristická hodnota odolnosti proti vytiahnutiu f_{ax} , k | N/mm ² | 15,4 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| charakteristická hustota dreva ρ_k | Kg/m ³ | 398 | |
| charakteristická hodnota pevnosti na pretiahnutie hlavy f_{head} , k | N/mm ² | 13,9 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| charakteristická hustota dreva ρ_k | Kg/m ³ | 407 | |
| charakteristická Torzný pomer F_{tor} , k/R tor , k | | >1,5 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| trvanlivosť | | Trieda 1 podľa EN 1995-1-1, galvanický zinkový povlak podľa ISO 2081 = Fe/Zn3/C | |

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: pán Johann Padura (Zabezpečovania kvality)

Landscheid, 21.12.2020

suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Tel./Fon: +49 (0)-6575/71-0
www.suki.de