



FR	Déclaration de performances	DoP	05-04-04-06-S-01
----	-----------------------------	-----	------------------

**1. Code d'identification unique du produit type:**

4835215, 4835216, 4835217, 4835218, 4835219, 4835220, 4835221, 4835222, 4835223, 4835224, 4835225, 3037766, 3037767, 3037768, 3037790, 3037791, 3037792, 3037950, 3037951, 3037952, 3037954, 3037955

**2. Utilisation prévue:**

Utilisation prévue:	Pour les produits de bois de structure
Diamètre mm	M14, M16, M18
Longeurs disponibles in mm	M14 = 160, 180, 225mm M16 = 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300mm M18 = 250mm

**3. Fabricant:** suki.international GmbH, Suki-Straße 1, 54526 Landscheid

**4. Mandataire:** Non pertinent

**5. Système d'évaluation:** Système 3

**6. Normes harmonisées et organisme notifié:**

EN 14592:2008+A1:2012, Système 3; FCBA, Allée de Boutaut, 33028 Bordeaux cedex, notifié n° 0380, A réalisé l'essai de type initial (ITT, No.: 2012.425.0339), selon le système 3

**7. Évaluation technique européenne et organisme d'évaluation technique:** Non pertinent

**8. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Limete d'élasticité caractéristique $M_y, R_k$ (4.8)	M14	M16	M18	EN 14592:2008+A1:2012 Calculé selon DIN EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 section 8.5.1.1
	115 Nm	162 Nm	220 Nm	
Matière				
Matière boulon	Carbon steel, Nuance 4.8			EN ISO 4018 ou equivalent
Matière écrous	Carbon steel, Nuance 8			EN ISO 4034 ou équivalent
Durabilité				
Protection contre la corrosion	Galvanisé Classe de service 2			Selon EN 1995-1-1 EN ISO 1461

**9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Signé pour le compte du fabricant par:

Mr. Ralf Yilmaz  
l'assurance qualité

Landscheid, 11.01.2016

suki.international GmbH  
Suki-Straße 1 • D-54526 Landscheid  
Tel./Fon: +49(0)-6575/71-0  
www.suki.de